

## RESTAURÁLÁSI DOKUMENTÁCIÓ

### Ülőgarnitúra Perczel Elvira tulajdonából

Kanapé 2 fotel és kiegészítő 2 fotel

Anyaga: Fa, textil, fém

Wosinsky Mór Megyei Múzeum Iparművészeti gyűjteménye

Ltsz.: 2011.1.1. Kanapé Szé: 130 cm; Ma: 86 cm, Mé: 84 cm

2011.1.2. Fotel Szé: 60 cm; Ma: 77 cm, Mé: 60 cm

2011.1.3. Fotel Szé: 60 cm; Ma: 77 cm, Mé: 60 cm

2011.2.1. Fotel Szé: 73 cm; Ma: 90 cm, Mé: 80 cm

2011.2.2. Fotel Szé: 73 cm; Ma: 90 cm, Mé: 80 cm

Kanapé (Ltsz.: 2011.1.1) restaurálása: A régi kárpit, rojtok és bojtok lebontása, az afrik eltávolítása, a hevederek és a meggyengült, deformálódott rugózás bontása. A faváz tisztítása, portalanítása. A régi szögek eltávolítása.

A háttámla illesztékeinek megerősítése fa ragasztóval. A kissé mozgó lábak kivétele, konzerválása (Ipmratec Sanol F) után a rovarjáratok (*Paraloid B-72*) szilárdítása. Politúrozása és a kávéba való rögzítése.

A háttámla újra hevederezése után az afrik felrakása, majd jutavászonnal való borítása és rögzítése. Lószőr és a textiltavta rétegeket molinó fedi.

Az ülőrész rugózásának újraépítése: hevederezés rugókötés. Az első kárpitréteg felhelyezése, az afrikréteg felhelyezése és, jutavászon réteg széleinek és az éleinek kivarrása. Az ülőrészen a belső mélyedés további lószőr és textiltavtaréteggel való kitömése, pikírozása, majd a molinó felhelyezése, rögzítése.

Az új, korhű kárpit felhelyezése. Az új díszsinórok és gombok felvarrása, bojtok új felvarrása, illetve a rojtok felszegelése.

Képek 01-07-ig

Fotelek (Ltsz 2011.1.2-3) A régi kárpit, rojtok és bojtok lebontása, a vászon, a vatta és az afrik eltávolítása, a hevederek és a meggyengült, deformálódott rugózás bontása. A faváz tisztítása, portalanítása. A régi szögek eltávolítása. A. fotel háttámlájának kiemelése után a lábak kiemelése, a hátsó lábak törött csapolásának kivétele. A mozgó szétszáradt káva elemeinek szétbontása után a részek újra, összeragasztása, összehúzatása. A törött hátsó lábak kiegészítése, az új csapolás készítése és formára faragása. A kiegészítések anyagazonosan a keretek fenyővel, a lábak bükkfából készültek

Mindkét fotel esetében az erősen szúette lábak injekciózással való, fertőtlenítése konzerválása (Ipmra Sanol F) után a rovarjáratok (*Paraloid B-72*) szilárdítása, majd politúrozása és a kávéba való rögzítése.

A fotel támlájának megerősítése: mozgó szétszáradt káva elemeinek szétbontása után a részek újra, összeragasztása, összehúzatása után visszahelyezése az ülőrész kávéjába. A háttámla újra hevederezése után az afrik felrakása, majd

jutavászonnal való borítása és rögzítése. A lószőr- és a vattaréteget molinóval borítást kapott.

Az ülőrész rugózásának újraépítése: hevederezés rugókötés. Az első kárpitréteg felhelyezése, az afrikaréteg és, jutavászon réteg széleinek és az éleinek kivarrása.

Az ülőrészen a belső mélyedés további lószőr és textilvattaréteggel való párnázása, pikírozása, majd a molinó felhelyezése, rögzítése.

Az új, korhű kárpit felhelyezése. A díszszinórok és gombok és bojtok felvarrása, felvarrása, illetve a rojtok felszegelése.

Képek: 8-20-ig

Karfás fotelek (Ltsz 2011.1.4-5)

A régi kárpit, rojtok és bojtok lebontása, a vászon, a vatta és az afrik eltávolítása, a hevederek és a meggyengült, deformálódott rugózás bontása. A faváz tisztítása, portalanítása. A régi szögek eltávolítása.

A fotel támlájának és karfájának megerősítése: mozgó szétszáradt elemeinek összeragasztása, összehúzatása. Mindkét fotel esetében az erősen szüette lábak injekciózással való, konzerválása (Ipmra Sanol F) után a rovarjáratok (*Paraloid B-72*) szilárdítása. Politúrozása és a kávéba való rögzítése.

Az ülőrész rugózásának újraépítése: hevederezés rugókötés. Az első kárpitréteg felhelyezése, az afrikaréteg és, jutavászon réteg széleinek és az éleinek kivarrása.

Az ülőrész lószőr és textilvattaréteggel való párnázása, pikírozása, majd a molinó felhelyezése, rögzítése.

A háttámla újra hevederezése után az afrik felrakása, majd jutavászonnal való borítása és rögzítése. A lószőr- és a vattaréteget molinóval borítva.

Az új, korhű kárpit felhelyezése. A díszszinórok és gombok és bojtok felvarrása, felvarrása, illetve a rojtok felszegelése.

Képek:21-36-ig

Felhasznált anyagok: EMFI gyorskötésű faragasztó és csont enyv, Ipmra Sanol F, *Paraloid B-72*, sellakpolitúr, afrik, jutavászon, lószőr, textilvatta, heveder, kenderspárga, lencérna, molinó, bútorszövet

Szekszárd, 2012. szeptember 17.

  
.....  
Detre László asztalosmester

  
.....  
Vig József kárpitosmester  
Aranyfotel Kft.